DMT EX

NAMIOTY Z KONSTRUKCJĄ EGZOSZKIELETOWĄ



Szybkie rozstawianie i ochrona wnętrza podczas montażu

- Rozstawianie: poniżej 10 minut (deklaracja katalogowa).
- Poszycie podwieszane pod konstrukcją jako jeden element.
- Ograniczona objętość i masa w transporcie oraz magazynowaniu.
- Wybrane warianty: wiatr do 130 km/h i śnieg do 50 kg/m².

Parametry zależą od wariantu i prawidłowego zakotwienia.

Konstrukcja i wyposażenie

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DMT EX

POSZYCIE

- Tkanina poliestrowa powlekana PVC; podłoga zintegrowana.
- Łączenie metodą zgrzewania wysoką częstotliwością; szczelne szwy.
- Deklarowana klasa trudnopalności DIN 4102 B1 (standard).
- Drzwi z przodu i z tyłu; przepusty klimatyzacyjne i kablowe.

KONSTRUKCJA

- Anodowane profile aluminiowe; łączniki z aluminium odlewanego.
- Wstępnie zmontowana część dachowa, słupy i regulowane podstawy.
- Warianty S: wzmocniona konstrukcja, pionowe ściany boczne.
- Przy wietrze powyżej 100 km/h wymagane dodatkowe kotwienie.

W ZESTAWIE

- Rama, poszycie z podłogą, kotwy, młotek i torby transportowe.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Przegrody, izolacja, dodatkowe wejścia, okna i podłoga sztywna.
- Oświetlenie, HVAC, moduły łączące namioty i kontenery.
- Dodatkowe poszycie przeciwsłoneczne, podłoga ochronna.

Kolory katalogowe: biały, piaskowy, NATO Green; inne na zapytanie.

Normy i wyniki badań wymagają weryfikacji w dokumentacji konkretnego modelu.

Dane techniczne

ZESTAWIENIE MODELI | WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

Parametr	18	36	54	S18	S36	S54	S70	S620-3	S620-6	S620-9	S620-12
Powierzchnia m²	18	36	54	18	36	54	70	19	37	56	74
Długość ramy m	3	6	9	2.9	5.8	8.7	11.6	3	6	9	12
Szerokość ramy m	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2
Okap ramy m	2.15	2.15	2.15	2.2	2.2	2.2	2.2	2.38	2.38	2.38	2.38
Wys. ramy m	3	3	3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.66	3.66	3.66	3.66
Okap namiotu m	2.05	2.05	2.05	2.15	2.15	2.15	2.15	2.3	2.3	2.3	2.3
Wys. namiotu m	2.7	2.7	2.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.4	3.4	3.4	3.4
Montaż (osoby)	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5

Ściany: modele 18/36/54 skośne; modele S pionowe.

Odporność na wiatr: do 105 km/h (18/36/54); do 130 km/h (S).

Obciążenie śniegiem: do 50 kg/m² według danych katalogowych.

Deklaracje dotyczą określonych warunków, konfiguracji i kotwienia.

Przed ofertowaniem należy potwierdzić certyfikaty i aktualną kartę produktu.

T-Genius Czech s.r.o. | Petrovice u Karviné 615, 735 72 Petrovice u Karviné, Czech Republic

www.tgeniusgroup.com