DMT MRS

MODUŁOWE NAMIOTY PNEUMATYCZNE



Duża przestrzeń użytkowa i mobilność

DMT MRS to modułowe namioty pneumatyczne do zastosowań,
w których potrzebna jest stabilna osłona o dużej kubaturze.
Zgrzewanie wysoką częstotliwością zapewnia szczelność poszycia.

KLUCZOWE ZALETY

- Relokacja w ciągu kilku godzin
- Samowznosząca, wytrzymała konstrukcja
- Kompaktowy transport i relatywnie niewielka masa
- Modułowa rozbudowa przestrzeni

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY

SYSTEM MODUŁOWY

Konstrukcja pneumatyczna rozstawiana przez 6–8 osób przy użyciu pomp elektrycznych. Moduły łączone są zamkami błyskawicznymi, sworzniami blokującymi oraz taśmami rzepowymi przy podłodze. Moduły środkowe pozwalają stopniowo zwiększać długość namiotu.

POSZYCIE I STELAŻ

Poszycie: tkanina poliestrowa 750 g/m², powlekana PVC z obu stron.
Odporność temperaturowa materiału: od -30°C do +70°C.
Stelaż: szczelne belki pneumatyczne z tkaniny 1100 g/m², powlekanej PVC obustronnie; składane rozpórki aluminiowe.
Podłoga: poliester 700 g/m², obustronnie powlekany PVC, szary.

ROZBUDOWA

DMT MRS 8-4: moduł początkowy 7,70 m; wydłużanie co 4,80 m.
DMT MRS 11-6: moduł początkowy 6,00 m; wydłużanie co 5,40 m.
Konfigurację końcową należy potwierdzić dla konkretnego zamówienia.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Podsufitka, ścianki działowe, tkaniny wg wymagań wojskowych
- Wejścia boczne, moduły wejściowe, drzwi sztywne
- Oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja
- Sztywna podłoga modułowa i oznakowanie

Kolory katalogowe: biały, piaskowy, NATO Green.

Inne kolory na zapytanie. Parametry wg karty DMT MRS.

DANE TECHNICZNE

Parametr	DMT MRS 8-4	DMT MRS 11-6
Powierzchnia podstawy	103,75 m²	248,60 m²
Szerokość	8,30 m	11,20 m
Długość	12,50 m	22,20 m
Wysokość kalenicy	4,15 m	6,00 m
Wysokość okapu	3,16 m	4,35 m
Masa	566 kg	765 kg

Wartości przybliżone, zgodnie z dokumentacją źródłową.

Uwaga: masa i długość zależą od wybranej konfiguracji modułów.

T-Genius Czech s.r.o.

Petrovice u Karviné 615

735 72 Petrovice u Karviné, Czech Republic

www.tgeniusgroup.com