DMT R | NAMIOTY PNEUMATYCZNE



Szybkie rozstawianie. Modułowość. Wytrzymałość.

Namioty pneumatyczne DMT R mogą być przygotowane do użytkowania w ciągu kilku minut. Przeznaczone są m.in. na stanowiska dowodzenia, szpitale polowe, punkty pomocy doraźnej i schronienia awaryjne.

- Montaż przez 1-2 osoby z użyciem dmuchawy elektrycznej: ok. 4-7 minut.
- Możliwość łączenia namiotów przez wejścia szczytowe i boczne.
- Konstrukcja przystosowana do użytkowania w różnych warunkach terenowych.

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Konstrukcja pneumatyczna

Główne belki pneumatyczne i belki kalenicowe wykonano ze szczelnej tkaniny poliestrowej powlekanej obustronnie PVC o gramaturze 1100 g/m². Rama jest mocowana do poszycia i podłogi. Zawór bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym ciśnieniem.

Poszycie i podłoga

Poszycie wykonano z tkaniny poliestrowej powlekanej obustronnie PVC o gramaturze 750 g/m². Materiał jest trudnopalny, wodoodporny i odporny na pleśń. Podłoga: PVC 750 g/m²; opcjonalnie antypoślizgowa 850 g/m².

Konfiguracja

Namioty można łączyć w dowolnym kierunku przez drzwi szczytowe lub boczne. Moduły łączące umożliwiają zestawienie z innym namiotem, pojazdem lub kontenerem.

OPCJE I AKCESORIA

- Ściany działowe i podsufitki
- Zadaszenia przeciwsłoneczne i podkłady ochronne
- Dodatkowe wejścia boczne i moduły wejściowe
- Moduły łączące namiot/namiot, pojazd, kontener
- Sztywna podłoga z tworzywa
- Dmuchawy elektryczne i automatyczne utrzymanie ciśnienia
- Oświetlenie i rozdzielnice elektryczne
- Klimatyzacja i ogrzewanie
- Oznakowanie i personalizacja

DANE TECHNICZNE

Parametr	R 29	R 42	R 56	R 6-33	R 6-48	R 6-63	R CT 33
Powierzchnia (m²)	29	42	56	32	48	63	33
Szerokość (m)	5,60	5,60	5,60	6,30	6,30	6,30	6,00
Długość (m)	5,15	7,55	9,95	5,15	7,55	9,95	6,00
Wys. kalenicy (m)	2,80	2,80	2,80	3,15	3,15	3,15	3,40
Wys. okapu (m)	2,20	2,20	2,20	2,40	2,40	2,40	2,15
Śr. belek (cm)	35	35	35	35	35	35	35
Śr. kalenicy (cm)	35	35	35	35	35	35	35
Ciśnienie (bar)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Masa (kg)	126	180	234	160	229	298	223

Dostępne kolory: biały, piaskowy, NATO Green.

Inne kolory na zapytanie. Wszystkie parametry są przybliżone.

T-Genius Czech s.r.o.

Petrovice u Karviné 615, 735 72 Petrovice u Karviné

Czech Republic

www.tgeniusgroup.com